Ecobitumi

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. DoP 10525/2020/01

(redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione)

1. *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*

   10525 BASE-BINDER ANAS SOFT (25% Fresato)

2. *Usi previsti:*

   CB 20 BINDER Pmb 50-70/65:

   - Conglomerato bituminoso a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico (secondo UNI EN 13108-1) per impieghi non soggetti a regolamenti sulle reazioni al fuoco

3. *Fabbricante:*

   Ecobitumi srl - Via Nazionale loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) – Italy

4. *Mandatario:*

   Non è presente alcun mandatario

5. *Sistemi VVCP:*

	EN 13108-1
Sistema:	2+ (certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 0546-CPD-16795)

6. *Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:*

Norma armonizzata:	EN 13108-1 del 13/07/2006
Organismo notificato:	CERTIQUALITY SRL - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ Notified Body number : 0546

ecobitumi

Prestazione dichiarata:

Specifica tecnica armonizzata:		EN 13108-1:2006 EN 13108 1:2006/AC:2008
Prove secondo prospetto ZA.1a della norma di riferimento		
Caratteristiche essenziali (Requisiti generali + requisiti empirici)		**Prestazione**
Contenuto di vuoti*	Massimo	V_{max}4,5 (4,3%)
	Minimo	V_{min}3,5(3,9%)
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		$V10G_{min}$11 (13,4%)
Temperatura della miscela		140 °C ÷ 180 °C
Granulometria (passante)	Setaccio 20,0 mm	98,0%
	Setaccio 8,0 mm	52,0%
	Setaccio 4,0 mm	39,0%
	Setaccio 2,0 mm	30,0%
	Setaccio 0,250 mm	11,0%
	Setaccio 0,063 mm	6,1%
Contenuto di legante		B_{min}4,8 (4,91%)
Valori Marshall*		
Stabilità Marshall minima		S_{min}NR
Stabilità Marshall massima		S_{max}NR
Scorrimento Marshall		F_{NR}
Quoziente Marshall minimo		Q_{min}NR
Sensibilità all'acqua		$ITSR_{90}$ (88%)
Vuoti riempiti con bitume	Minimo	VFB_{min}72 (74,1%)
	Massimo	VFB_{max}77 (75,9%)
Vuoti presenti nell'aggregato minerale		VMA_{min}16 (16,4%)
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		Abr_{NR}
Resist. alla deformazione permanente	Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ormaiamento proporzionale	P_{NR}
	Dispositivo di piccole dimensioni: Inclinazione della traccia delle ruote	WTS_{AIRNR}
	Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ormaiamento proporzionale	PRD_{AIRNR}
Sostanze pericolose		Il prodotto da costruzione di cui ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione **NON E'** classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CE n° 1272/2008. Si allega alla presente Dichiarazione la Scheda di Sicurezza redatta ai sensi del Regolamento CE n° 1907/2006.

*) condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

7. *Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:*

   Non pertinente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ALFIO OLIVOTTO
(nome e cognome)

18/11/2020
(data di emissione)

Rivalgo di Ospitale di Cadore (BL)
(luogo del rilascio)

ECOBITUMI srl
Via Nazionale - Loc. Rivalgo snc
32010 OSPITALE DI CADORE (BL)
Tel. 0437/578999 - Fax 0437/573424
P. Iva-C.F. e Reg.Imp. di BL 00944880
Email: info@ecobitumi.it

(firma)

Rif ddt n. _____ del _____