ecobitumi

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. DoP 225/2020/01

(redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio
e del Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione)

1. *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*

   225 TAPPETO VENETO STRADE GRANELLA

2. *Usi previsti:*

   CB 10 USURA 50/70:

   - Conglomerato bituminoso a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico (secondo UNI EN 13108-1) per impieghi non soggetti a regolamenti sulle reazioni al fuoco

3. *Fabbricante:*

   Ecobitumi srl - Via Nazionale loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) – Italy

4. *Mandatario:*

   Non è presente alcun mandatario

5. *Sistemi VVCP:*

	EN 13108-1
Sistema:	2+ (certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 0546-CPD-16795)

6. *Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:*

Norma armonizzata:	EN 13108-1 del 13/07/2006
Organismo notificato:	CERTIQUALITY SRL - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ Notified Body number : 0546

ecobitumi

7. *Prestazione dichiarata:*

Specifica tecnica armonizzata:		EN 13108-1:2006 EN 13108 1:2006/AC:2008
Prove secondo prospetto ZA.1a della norma di riferimento		
Caratteristiche essenziali (Requisiti generali + requisiti empirici)		**Prestazione**
Contenuto di vuoti*	Massimo	V_{max}4,5 (4,3%)
	Minimo	V_{min}3,5 (3,9%)
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		$V10G_{min}$11 (13,6%)
Temperatura della miscela		140 °C ÷ 180 °C
Granulometria (passante)	Setaccio 12,5 mm	100,0%
	Setaccio 10,0 mm	95,0%
	Setaccio 4,0 mm	50,0%
	Setaccio 2,0 mm	36,0%
	Setaccio 0,500 mm	18,0%
	Setaccio 0,063 mm	7,7%
Contenuto di legante		B_{min}4,4 (4,40%)
Sensibilità all'acqua		$ITSR_{80}$ (86,0 %)
Vuoti riempiti con bitume	Minimo	VFB_{min}72 (74,6 %)
	Massimo	VFB_{max}77 (76,3 %)
Vuoti presenti nell'aggregato minerale		VMA_{min}16 (16,7 %)
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		Abr_{NR}
Resist. alla deformazione permanente	Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ormaiamento proporzionale	P_{NR}
	Dispositivo di piccole dimensioni: Inclinazione della traccia delle ruote	WTS_{AIRNR}
	Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ormaiamento proporzionale	PRD_{AIRNR}
Sostanze pericolose		Il prodotto da costruzione di cui ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione **NON E'** classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CE n° 1272/2008. Si allega alla presente Dichiarazione la Scheda di Sicurezza redatta ai sensi del Regolamento CE n° 1907/2006.

*) condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

8. *Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:*

Non pertinente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ALFIO OLIVOTTO
(nome e cognome)

06/07/2020
(data di emissione)

Rivalgo di Ospitale di Cadore (BL)
(luogo del rilascio)

ECOBITUMI Srl
Via Nazionale - Loc. Rivalgo snc
32010 OSPITALE DI CADORE (BL)
Tel. 0437/578939 – Fax 0437/5734..
P. Iva-C.F. e Reg. Imp. di BL 0094...
Email: info@ecobitumi.it
(firma)

Rif ddt n. _____ del _____