

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. DoP 226H/2020/01

(redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio
e del Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

226H TAPPETO VENETO STRADE SOFT GRANELLA

2. Usi previsti:

CB 10 USURA Pmb 45/80:

- Conglomerato bituminoso a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico (secondo UNI EN 13108-1) per impieghi non soggetti a regolamenti sulle reazioni al fuoco

3. Fabbricante:

Ecobitumi srl - Via Nazionale loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) – Italy

4. Mandatario:

Non è presente alcun mandatario

5. Sistemi VVCP:

	EN 13108-1
Sistema:	2+ (certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 0546-CPD-16795)

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Norma armonizzata:	EN 13108-1 del 13/07/2006
Organismo notificato:	CERTIQUALITY SRL - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ Notified Body number : 0546

7. Prestazione dichiarata:

Specifica tecnica armonizzata:		EN 13108-1:2006 EN 13108 1:2006/AC:2008
Prove secondo prospetto ZA.1a della norma di riferimento		
Caratteristiche essenziali (Requisiti generali + requisiti empirici)		Prestazione
Contenuto di vuoti*	Massimo	V _{max} 4,5 (4,3%)
	Minimo	V _{min} 3,5 (3,9%)
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		V10G _{min} 11 (13,6%)
Temperatura della miscela		140 °C ÷ 180 °C
Granulometria (passante)	Setaccio 12,5 mm	100,0%
	Setaccio 10,0 mm	95,0%
	Setaccio 4,0 mm	51,0%
	Setaccio 2,0 mm	37,0%
	Setaccio 0,500 mm	18,0%
	Setaccio 0,063 mm	7,2%
Contenuto di legante		B _{min} 4,4 (4,46%)
Sensibilità all'acqua		ITSR ₈₀ (88,0 %)
Vuoti riempiti con bitume	Minimo	VFB _{min} 72 (74,6 %)
	Massimo	VFB _{max} 77 (76,4 %)
Vuoti presenti nell'aggregato minerale		VMA _{min} 16 (16,8 %)
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		A _b NR
Resist. alla deformazione permanente	Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ormalamento proporzionale	P _{NR}
	Dispositivo di piccole dimensioni: Inclinazione della traccia delle ruote	WTS _{AIRNR}
	Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ormalamento proporzionale	PRD _{AIRNR}
Sostanze pericolose		Il prodotto da costruzione di cui ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione NON E' classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CE n° 1272/2008. Si allega alla presente Dichiarazione la Scheda di Sicurezza redatta ai sensi del Regolamento CE n° 1907/2006.

*) condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non pertinente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ALFIO OLIVOTTO
(nome e cognome)

14/07/2020
(data di emissione)

Rivalgo di Ospitale di Cadore (BL)

(luogo del rilascio)
ecobitumi s.r.l.
Via Nazionale - Loc. Rivalgo
32010/OSPITALE DI CADORE (BL)
Tel. 0437/574439 - Fax 0437/573933
P. Iva C.F. e Registro di BL 009432202
Email: info@ecobitumi.it

Rif ddt n. _____ del _____