

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****n. DoP 718/2020/01**

(redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione)

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

718 TAPPETO 0/12 BZ AC10

**2. Usi previsti:**

CB 10 USURA Pbm 45-80/70:

- Conglomerato bituminoso a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico (secondo UNI EN 13108-1) per impieghi non soggetti a regolamenti sulle reazioni al fuoco

**3. Fabbricante:**

Ecobitumi srl - Via Nazionale loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) – Italy

**4. Mandatario:**

Non è presente alcun mandatario

**5. Sistemi VVCP:**

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | EN 13108-1                                                                                  |
| Sistema: | 2+ (certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 0546-CPD-16795) |

**6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma armonizzata:    | EN 13108-1 del 13/07/2006                                                                  |
| Organismo notificato: | CERTIQUALITY SRL - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ<br>Notified Body number : 0546 |

# 7. Prestazione dichiarata:

| Specifica tecnica armonizzata:                                       |                                                                              | EN 13108-1:2006<br>EN 13108<br>1:2006/AC:2008                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prove secondo prospetto ZA.1a della norma di riferimento             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Caratteristiche essenziali (Requisiti generali + requisiti empirici) |                                                                              | Prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contenuto di vuoti*                                                  | Massimo                                                                      | V <sub>max</sub> 4,5 (4,5%)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | Minimo                                                                       | V <sub>min</sub> 3,5 (3,9%)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni                                 |                                                                              | V10G <sub>min</sub> 11 (11,4%)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura della miscela                                            |                                                                              | 140 °C ÷ 180 °C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Granulometria (passante)                                             | Setaccio 12,5 mm                                                             | 100,0%                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      | Setaccio 8,0 mm                                                              | 87,0%                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Setaccio 4,0 mm                                                              | 46,0%                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Setaccio 2,0 mm                                                              | 32,0%                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Setaccio 0,250 mm                                                            | 13,0%                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Setaccio 0,063 mm                                                            | 7,2%                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contenuto di legante                                                 |                                                                              | B <sub>min</sub> 4,6 (4,57%)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valori Marshall*                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stabilità Marshall minima                                            |                                                                              | S <sub>min</sub> NR                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stabilità Marshall massima                                           |                                                                              | S <sub>max</sub> NR                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scorrimento Marshall                                                 |                                                                              | F <sub>NR</sub>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quoziente Marshall minimo                                            |                                                                              | Q <sub>min</sub> NR                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sensibilità all'acqua                                                |                                                                              | ITSR <sub>90</sub> (92%)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vuoti riempiti con bitume                                            | Minimo                                                                       | VFB <sub>min</sub> 72 (74,2%)                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | Massimo                                                                      | VFB <sub>max</sub> 77 (76,9%)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vuoti presenti nell'aggregato minerale                               |                                                                              | VMA <sub>min</sub> 16 (17,1%)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                      |                                                                              | A <sub>br</sub> NR                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resist. alla deformazione permanente                                 | Dispositivo di grandi dimensioni:<br>Profondità di ormalamento proporzionale | P <sub>NR</sub>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | Dispositivo di piccole dimensioni:<br>Inclinazione della traccia delle ruote | WTS <sub>AI</sub> NR                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      | Dispositivo di grandi dimensioni:<br>Profondità di ormalamento proporzionale | PRD <sub>AI</sub> NR                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sostanze pericolose                                                  |                                                                              | Il prodotto da costruzione di cui ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione <b>NON E'</b> classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CE n° 1272/2008. Si allega alla presente Dichiarazione la Scheda di Sicurezza redatta ai sensi del Regolamento CE n° 1907/2006. |

\*) condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

# 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non pertinente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ALFIO OLIVOTTO  
(nome e cognome)

15/06/2020  
(data di emissione)

Rivalgo di Ospitale di Cadore (BL)  
(luogo del rilascio)  
**ECOBITUMI srl**

Via Nazionale - Loc. Rivalgo  
32010 OSPITALE DI CADORE (BL)  
Tel. 0437/578228 Fax 0437/578229  
P. Iva-C.F. e Reg. Imp. di BL 0093  
Email: info@ecobitumi.it

Rif ddt n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_