

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. DoP 740/2018/01

(redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione)

1. *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*

740 TAPPETO 0/8 PROVINCIA BZ

2. *Usi previsti:*

CB 8 USURA 50/70:

- Conglomerato bituminoso a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico (secondo UNI EN 13108-1) per impieghi non soggetti a regolamenti sulle reazioni al fuoco

3. *Fabbricante:*

Ecobitumi srl - Via Nazionale loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) – Italy

4. *Mandatario:*

Non è presente alcun mandatario

5. *Sistemi VVCP:*

	EN 13108-1
Sistema:	2+ (certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 0546-CPD-16795)

6. *Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:*

Norma armonizzata:	EN 13108-1 del 13/07/2006
Organismo notificato:	CERTIQUALITY SRL - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ Notified Body number : 0546

7. *Prestazione dichiarata:*

<b>Specifica tecnica armonizzata:</b>		<b>EN 13108-1:2006 EN 13108 1:2006/AC:2008</b>
Prove secondo prospetto ZA.1a della norma di riferimento		
<b>Caratteristiche essenziali (Requisiti generali + requisiti empirici)</b>		<b>Prestazione</b>
Contenuto di vuoti*	Massimo	$V_{maxNR}$
	Minimo	$V_{minNR}$
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni		$V_{10GminNR}$
Temperatura della miscela		$140\text{ °C} \div 180\text{ °C}$
Granulometria (passante)	Setaccio 12,5 mm	100,0%
	Setaccio 8,0 mm	93,2%
	Setaccio 6,3 mm	83,5%
	Setaccio 2,0 mm	38,2%
	Setaccio 0,250 mm	12,7%
	Setaccio 0,063 mm	7,5%
Contenuto di legante		$B_{min}5,0 (5,6\%)$
Sensibilità all'acqua		$ITSR_{NR}$
Vuoti riempiti con bitume	Minimo	$VFB_{minNR}$
	Massimo	$VFB_{maxNR}$
Vuoti presenti nell'aggregato minerale		$VMA_{minNR}$
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati		$A_{brNR}$
Resist. alla deformazione permanente	<small>Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ornaiamento proporzionale</small>	$P_{NR}$
	<small>Dispositivo di piccole dimensioni: Inclinazione della traccia delle ruote</small>	$WTS_{AIRNR}$
	<small>Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ornaiamento proporzionale</small>	$PRD_{AIRNR}$
Sostanze pericolose		<small>Il prodotto da costruzione di cui ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione <b>NON È</b> classificato pericoloso ai sensi del Regolamento CE n° 1272/2008. Si allega alla presente Dichiarazione la Scheda di Sicurezza redatta ai sensi del Regolamento CE n° 1907/2006.</small>

\*3) condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

8. *Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:*

Non pertinente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ALFIO OLIVOTTO  
(nome e cognome)

04/06/2018  
(data di emissione)

Rif ddt n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rivalgo di Ospitale di Cadore (BL)  
(luogo del rilascio)  
**ECOBITUMI s.r.l.**  
Via Nazionale - Loc. Rivalgo - 32010 OSPITALE DI CADORE (BL)  
Tel. 0437/573434 Fax 0437/573434  
P. Iva-C.F. e Reg. Imp. di BL 0094488021  
Email: info@ecobitumi.it